



# MAXX Satin2

## SEIDENMATTE POLYMERDISPERSION

MAXX Satin2 ist eine pflegeleichte Polymerdispersion, die sich besonders für Bereiche eignet, in denen eine ansprechende matte Optik des Bodenbelages gewünscht wird.

### Sauber

- ▶ Verleiht auch unebenen Bodenbelägen eine homogene Optik und erleichtert die Unterhaltsreinigung

### Effizient

- ▶ Strapazierfähiger Pflegefilm mit langanhaltend matter Optik
- ▶ Restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren

### Sicher

- ▶ Hohe Ergebnissicherheit: Hervorragende Verlaufseigenschaften und hohe Deckkraft
- ▶ Gute Begeheigenschaften durch hohe Trittsicherheit



## Eigenschaften unserer neuen Dispersionen

- ▲ Ansprechende Optik durch seidenmatten Glanz
- ▲ Hohe Strapazierfähigkeit
- ▲ Matte Optik bleibt auch in hochfrequentierten Bereichen erhalten

## Anwendungsbereich

Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat, textile Beläge und Böden, für die eine Beschichtung nicht empfohlen wird.

## Anwendungshinweise



1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Produktetikett und dem Reinigungsplan. Geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt bei Verwendung des Produktes tragen.
2. Den Boden gründlich von Schmutz und alten Pflegemittelschichten befreien. Den Boden nach der Grundreinigung trocknen lassen. Bei leichten Beschädigungen des Dispersionsfilms empfehlen wir das Top-Stripping-Verfahren mit Bendurol Top Stripper.
3. 2 - 3 Schichten MAXX Satin2 unverdünnt mit dem Rasant System auf den grundgereinigten Bodenbelag auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. Für die manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung beschichteter Böden empfehlen wir MAXX Indur2 und MAXX Magic2.
5. MAXX Satin2 ist restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren (1:1 - 1:10)

## BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN

Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

## Nur für den professionellen Gebrauch!

Sicherheitsdatenblatt für professionelle Anwender auf Anfrage erhältlich.

## LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehälter stets geschlossen halten.  
Nur im Originalgebinde zwischen 0° und 40°C lagern.

pH-Wert (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

## SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

PRODUKT	ARTIKELNR.	PACKUNGSGRÖSSE
MAXX Satin2	9093730	2 x 5 l Kanister

Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH  
Rivergate - Handelskai 92  
A-1200 Wien  
+49 (0) 171 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
0800 326522