

## F283 Holzbeläge: Sprayreinigung (TASKI omnisystem)

Wie wird ein Holzbelag mit dem TASKI omni System spraygereinigt?  
(hochtourig 900 rpm)




1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine und montieren Sie ein sauberes Pad. Füllen Sie das Reinigungsprodukt gemäss Herstellerempfehlung in die Sprühflasche. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie an der von der Türe am weitesten entfernten Stelle und arbeiten Sie seitwärts in sich überlappenden Bahnen. Sprühen Sie das Produkt bei jedem dritten Schritt.



3. Bearbeiten Sie die Bahnen mit kreisenden Bewegungen, bis der Schmutz vom Boden entfernt ist.




4. Überprüfen Sie regelmässig den Zustand des Pad und wechseln Sie die Padseite oder das Pad falls dieses stark verschmutzt ist. Sicherheitshinweis: Ziehen Sie den Stecker bevor Sie den Zustand des Pads prüfen. Falls erwünscht: Polieren Sie die gesamte Oberfläche mit einem sauberen Pad. Falls erforderlich entfernen Sie anschließend den losen Schmutz vom Boden.



5. Leeren Sie die Sprühflasche und spülen Sie diese.



6. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/ waschen Sie das Pad.



### Produkte

Diversey OmniStrip  
(F1e)

### Ausrüstung

- Warnschild
- Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc omni
- Rotes oder blaues Pad

### Kontrollpunkte

- Einheitliche Fläche, frei von Schmutz und Gehspuren

### SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.