TASKI Jontec OmniStrip

Tiefen- und Trockengrundreiniger für die Spraymethode

F1e

Produktbeschreibung

Tiefen- und Trockengrundreiniger für Einscheibenmaschinen.

Eigenschaften

- Entfernt wirkungsvoll die oberste Beschichtungsschicht
- Ideal für die Tiefenreinigung mit der Spraymethode
- Vielfältige Anwendung
- Kurze Trocknungszeit

Vorteile

- Sehr gute Reinigungsergebnisse auf allen beschichteten Böden
- Entfernt selbst hartnäckige Schmutzschichten und Rückstände von Pflegeprodukten
- Besonders geeignet für die Tiefenreinigung mit dem TASKI Omni System, kann jedoch auch mit anderen Maschinengeschwindigkeiten verwendet werden
- Ermöglicht Reinigungsarbeiten während des Publikumverkehrs

Anwendungshinweise

Dosierung:

TASKI ergodisc omni:	250 ml für 500 ml Anwendungslösung (50% / 1:1)
Andere Einscheibenmaschinen:	Unverdünnt anwenden

Anwendungshinweise:
Die fertige Anwendungslösung in eine Sprayflasche oder in das Spraygerät der Einscheibenmaschine füllen. Das Produkt sparsam auf den Boden sprayen, um Spritzer zu vermeiden. Anschließend die Fläche mit einem blauen Pad bearbeiten. Wenn der Pad schmiert, Pad auf die andere Seite drehen oder einen neuen Pad verwenden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, tragen Sie zusätzliche Dispersionsschichten auf oder spraypolieren Sie die betroffenen Flächen mit einem geeigneten Produkt (z.B. Diversey omnispray) und Pad.

Wichtige Hinweise:
Reinigungslösung nur für den direkten Gebrauch vorbereiten. Nicht auf wasserempfindlichen Böden, wie z.B. unversiegelten Holz- und Korkbelägen, einsetzen.
Padreinigung: Verschmutzten Pad nach Gebrauch über Nacht in eine 2%- ige Grundreinigerlösung einlegen, sorgfältig mit Wasser ausspülen und trocknen lassen.



TASKI Jontec OmniStrip

Technische Daten

- Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht [g/ ml; 20°C]: 1,00
- pH- Wert Konzentrat: 7,6

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Nur für professionelle Anwender/ Spezialisten.
GISBAU- Code: GG 20

Lagerhinweise:
Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind abbaubar und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EC Direktive 73/404/EEC sowie 73/405/EEC und den nachfolgenden Ergänzungen.

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG
Mallaustrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.com

© Copyright 2011 Diversey