

OSMAFLUX PROFI

Flüssiges Alleinwaschmittel für Weichwasser

Anwendung

- Strukturiertes flüssiges Alleinwaschmittel für Weichwasser und leicht bis mittelstark verschmutzte Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe.
- Geeignet für automatische Dosiersysteme

Eigenschaften

- Basierend auf einer Kombination schaum- armer Tenside, Komplexbildnern, Schmutz-träger, Alkalien und optischer Aufheller.
- Ein äußerst wirkungsvolles Komplexbildnersystem verleiht Osmalux profi ein hohes Schmutztragevermögen und schützt die Wäsche vor Vergrauung.
- Erzielt höchsten Weißgrad, verhindert Vergilbung
- Exzellente Fleck- und Schmutzentfernung

Anwendungshinweise

Die Dosierung ist abhängig von der Wäscheart. Dosierungsempfehlung:

Wasserhärte	Verschmutzung		
	Leicht	mittel	stark
Weich	6-9	10-15	15-19
Mittel – sehr hart	Wasser enthärten		

Für optimale Ergebnisse:

- verwenden Sie Weichwasser
- waschen Sie Polyester- und Mischgewebe- artikel separat
- behandeln Sie Weiß- und Buntwäsche getrennt
- Sortierung der Wäsche nach Verschmutzung

Chemothermische Wäschedesinfektion gemäß § 18 IfSG:

3-6 g/l Osmalux Profi, 2 ml/l Personril, 60 °C, 15 min., 1:5, AB

3 g/l Osmalux Profi, 1,6 ml/l Personril, 70 °C, 10 min., 1:5, AB

Zusammensetzung gemäß EG-Empfehlung

< 5% Phosphonate, Polycarboxylate
5-15 % nichtionische Tenside, Phosphate
Enthält Kaliumhydroxid, Silikate, optische Aufheller, Vergrauungsinhibitoren.

Physikal.- chem. Eigenschaften

Aussehen: milchige, leicht weiß/gelbl.
Lösung

Spez. Gewicht (20 °C):	1,28 g/cm ³
Viskosität (mPa s; 25 °C):	500
Daten 1%ige Lsg.:	
Gesamtalkalität (ber. g/l Na ₂ CO ₃)	1,7
pH-Wert (1%ige Lsg.):	12,4
Ätzalkalität (ber. g/l NaOH)	0,9

Umwelt

- erfüllt die Anforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes
- enthält kein APEO, EDTA und Formaldehyd
- COD- Wert: 257.023 mg/ kg

Sicherheit und Transport

Gefahr UN 1814

Lagerung

Vor Frost und Hitze schützen.

Verpackung

Kanister	24 kg
Fass	255 kg
Container	750 kg
	1200 kg