

# Clenol® GSM-AL Spülreiniger

## Spülreinigerkonzentrat, aluminiumverträglich

Clenol® GSM-AL Spülreiniger ist ein GSM-Spülreinigerkonzentrat für alle Band-, Kastenhauben-, Untertisch- und Gläserspülmaschinen, Kistenwaschanlagen, Trommelwaschanlagen und CIP-Anlagen. Es ist für alle Wasserhärten geeignet. Nahezu alle anfallenden Verschmutzungen wie z. B. Tee- und Kaffeerückstände, Stärke-, Eiweiß- sowie Fettreste werden mühelos von Gläsern, Tassen, Besteck, Kochgeschirr, Behältern, Aluminiumblechen und Kunststoffkisten entfernt. Clenol® GSM-AL Spülreiniger ist frei von abwasserbelastenden Stoffen wie Phosphaten, NTA, EDTA sowie Chlorverbindungen und entwickelt keine unangenehmen Gerüche. Das Produkt wurde für eine wirtschaftliche sowie hygienische Reinigung bei geringem Verbrauch entwickelt und enthält einen hohen Aluminiumschutz. Durch die kombinierte Anwendung mit Clenol® GKS Glanz und Klarspüler werden bestmögliche Ergebnisse erzielt.

### Materialverträglichkeit

Metalle:

Die Anwendungslösung ist geeignet für Edelstahl und Aluminium.

Nicht geeignet ist die Lösung für Messing und Kupfer.

Kunststoffe:

Die Anwendungslösung ist geeignet für PVC (Polyvinylchlorid), EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk), FPM (Fluor-Kautschuk, Viton), CSM (Chlorsulfonylpolyethylen), PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PTFE (Polytetrafluorethylen), NBR (Nitrilkautschuk), HDPE (Hart-Polyethylen) und Hart-PVC (Hart-Polyvinylchlorid).

Die Anwendungslösung ist geeignet für Glas, Keramik und Emaille.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

### Anwendung

Clenol® GSM-AL Spülreiniger wird über automatische Dosierpumpen dosiert.

Die Anwendungskonzentration ist abhängig von der vorliegenden Wasserhärte.

Niedrige bis mittlere Wasserhärte: ca. 1 - 2 g/l

Hohe bis sehr hohe Wasserhärte: ca. 2 - 3,5 g/l

Temperatur: 55 - 70°C

Clenol® GSM-AL Spülreiniger ist entsprechend behördlicher Auflagen rückstandsfrei mit Wasser in Trinkwasserqualität von lebensmittelberührenden Flächen ab- oder auszuspülen.

### Wichtige Inhaltstoffe

Alkalien, Silikate, Phosphonate, nichtionische und amphotere Tenside, Polycarboxylate

### Spezifikationen

| Merkmal                      | Ausprägung                    |
|------------------------------|-------------------------------|
| Aussehen                     | klare, bräunliche Flüssigkeit |
| Dichte (20°C)                | 1,220 - 1,260 g/ml            |
| Leitfähigkeit (1%ige Lösung) | 5,50 - 6,70 mS/cm             |
| pH-Wert (1%ige Lösung)       | 11,5 - 12,1                   |

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 19.09.2024, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

### Wir beraten Sie gerne!

#### Kontakt Food

cs-food@stockmeier.com

+49 521 / 3037-393

### pH-Wert 1%ige Lösung

- Stark alkalisch

### Geeignet für

- lebensmittelberührende Oberflächen

### Konformität

- EU-Ecolabel

### Zertifizierungen

- Halal



**STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG**

Am Stadtholz 37

33609 Bielefeld

[www.stockmeier.com](http://www.stockmeier.com)

## Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

## Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.