



ECL 215

Blockförmiges Spülmittel für gewerbliche Spülmaschinen

ECL 215 ist ein hochkonzentriertes Maschinenspülmittel für mittelharte Wasserbedingungen. Das Produkt besitzt eine ausgewogene Mischung hochwertiger Rohstoffe. Die Ergiebigkeit des Produktes wird dadurch erhöht und starke Verschmutzungen in einem Spülgang gelöst. Das spezielle Entschäumersystem verhindert Schaumentwicklung und sichert dadurch die Mechanik in der Spülmaschine. Es wurde speziell entwickelt, um den Wunsch nach globaler Nachhaltigkeit mit innovativen Inhaltsstoffen, die hartes Wasser binden, gerecht zu werden.

- **SAUBER** Höchsteffizient bei hartnäckigem Schmutz wie Tee- und Kaffeeflecken. Garantiert ein glänzend sauberes Spülergebnis.
- **SICHER** NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung sichert ein hohes ökologisches Niveau. Die 4,5 kg Solid Kapsel in Kombination mit der Ecoplus Future Dosiereinheit liefert den höchstmöglichen Sicherheitsstandard.
- **EFFIZIENT** Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld. Durch die praktische Kapsel reduziert sich nicht nur der Verpackungsmüll und die Entsorgungskosten, sondern sorgt zudem für geringere Transportkosten und trägt somit zur Schonung der Umwelt bei.



ANWENDUNGSHINWEISE



FÜR DEN GEBRAUCH MIT DEM ECOLAB DOSIERSYSTEM

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Beachten Sie die Information auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzbekleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
3. Neue Produktkapsel einsetzen, wenn der Alarm ertönt.
4. Davor das Dosiergerät durch Drücken der 3 rechten Tasten ausschalten.
5. Die leere Produktkapsel austauschen.
6. Die leere Kapsel zusammendrücken und entsorgen.
7. Die neue Kapsel aus der Verpackung nehmen.
8. Blaue Schutzklappe entfernen.
9. Die Kapsel mit der Öffnung nach unten einsetzen.
10. Das Dosiergerät durch Drücken des Eingabeknopfs wieder einschalten.

Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen einsetzen.

DOSIERUNG

1,0 – 2,5 g/l je nach Verschmutzungsgrad und Wasserbedingungen (bis maximal 14 °d).

pH WERT (1 %)

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch!
Um die besten Reinigungsergebnisse zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler. Für weitere Informationen und Sicherheitshinweise beachten Sie das Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt.

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

VERPACKUNGSEINHEIT

4 x 4,5 kg Kapsel