



Kraft Karton/PE

Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Masse (LxBxH) (mm)	Volumen (ml)
14901	Food-Becher	braun	ØxH: 150x60	750
19626	Boot no. 3	braun	100x60x41	-
19627	Boot no. 4	braun	107x69x41	-
19628	Boot no. 5	braun	137x86x52	-
15584	China Tray	braun		450
15585	China Tray	braun		650
15586	China Tray	braun		800
18779	China Tray	braun		200

Material / Zusammensetzung

Kraft Karton, PE

Lagerung

Lagertemperatur:	Raumtemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit:	trocken
Lagerbedingungen:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Verwendungszweck

Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Kontakt kommen sollen:

- ☒ Die Produkte sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, auch für fetthaltige Speisen.

Folgende Arten von Lebensmitteln, eignen sich aus materialbedingten Gründen nicht für eine Lagerung in den Artikeln, da sie zum Durchfetten führen:

- ☒ **Reines** Fett und Öl, marinierte und in Öl eingelegte Produkte

Anwendungen:

- ☒ Erhitzen auf 70°C bis zu 2h oder auf 100°C bis zu 15min
☒ Einmalgebrauch
☒ Kurzfristiger Kontakt (gemäss Migrationstest 2h)

Konformitätserklärung

Diese Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006** über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004** über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- ☒ **VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011** über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- ☒ **RICHTLINIE 94/62/EG** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Schwermetalle)

Globalmigration

Unter den folgenden Bedingungen geprüft (Testbericht UEB1834727):

Simulanz	Zeit	Temperatur
☒ B: Essigsäure 3 Gew.-%	0.5h	70°C
☒ Ethanol 95 Vol.-%	2h	60°C
☒ Isooctan	0.5h	40°C



Die Globalmigrationswerte liegen mit den getesteten Simulanzen unter dem Limit von 10 mg/dm² und 60 mg/kg.

Angaben zur spezifischen Migration

☒ Die Einhaltung der oben zitierten Verordnungen beruht einerseits auf den Angaben unserer Vorlieferanten, welche uns gegenüber allerdings nicht alle Inhaltsstoffe aufgrund von Geheimhaltungen offenlegen, und andererseits auf eigenen Migrationsprüfungen, welche im Sinne einer Plausibilisierung von uns in Auftrag gegeben wurden.

Auf Basis sowohl der Dokumente der Vorlieferanten und eigenen Ergebnissen kann die Einhaltung der spezifischen Migration bestätigt werden

Das Screening wurde unter folgenden Bedingungen durchgeführt (Testbericht UEB1834727):

☒ E: Poly(2,6-diphenyl-p-phenylenoxid) bzw. Tenax	2h	70°C
---	----	------

Berechnungsgrundlage

☒ Verhältnis der mit dem Lebensmittel in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde: 2.14 dm²/0.25l.

Reklamationen

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Erstellt durch: STOL Datum: 08.02.2019	Freigegeben durch: MEI Andreas Meier (Leiter Einkauf) 	Version : 3 Ersetzt Version: 2, 00820
---	--	--