

Dorfner Sanitärreiniger Konzentrat

Allgemeines

Reinigt, desodoriert und pflegt. Auf natürlichen Säuren aufgebaut. Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich. Verursacht keine korrosiven Dämpfe. Bringt Frische und Hygiene.

Anwendungsbereich

Reiniger für den gesamten Sanitärbereich.
Auf säurefesten Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Chrom, Chromstahl, Kunststoff, Waschbecken, Steinzeug, Gummi und Gumminoppenbelägen.

Dosierung

Für Unterhaltsreinigung im Sprühverfahren: 2 Dosierungen (20 ml) auf 480 ml Wasser im Sprüher.
Für große Flächen, je nach Verschmutzung 1 Dosierung (10 ml) auf 4 L Wasser.

Hinweise für die Verarbeitung

In der Unterhaltsreinigung verdünntes Produkt auf nassen Schwamm oder Lappen geben.
Armaturen, Waschbecken und andere Gegenstände mit wasserbenetztem Schwamm oder Lappen abreiben. Mit Wasser nachspülen.
Bei grossen Flächen Lösung anlegen - hartnäckige Verkrustungen mit Reinigungspad bearbeiten - Lösung absaugen oder aufziehen. Mit klarem Wasser spülen.
Geeignet für manuellen oder maschinellen Einsatz.

Besondere Hinweise

Nicht säurefestes Fugenmaterial mit Wasser vorgängig einnetzen.
Bei längerem Einsatz sowie bei empfindlicher Haut Handschuhe benützen.
Nicht verwenden auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor) und Kunststein (Terrazzo). Email und glasierte Fliesen auf Säurebeständigkeit prüfen.
Bei Augenkontakt mit viel Wasser auswaschen.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 1 / 1%ige Lösung: 3 - 4
Inhaltsstoffe	organische Säuren, anionische Tenside, Duftstoffe, Farbstoff, Wasser

Anwendungsvorgabe

Dorfner Sanitärreiniger (Konzentrat)

Anwendungsbereiche:

Reiniger für den gesamten Sanitärbereich. Auf säurefesten Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Chrom, Chromstahl, Kunststoff, Waschbecken, Steinzeug, Gummi und Guminoppenbelägen.

Dosierung:

- Für Unterhaltsreinigung bei Verwendung einer Sprühflasche
 - o 20 ml auf 480 ml Wasser (Sprühflasche)
- Für Flächen
 - o 10 ml auf 4 L Wasser

Anwendung:

In der Unterhaltsreinigung verdünntes Produkt auf nassen Schwamm oder Microfasertuch geben. Armaturen, Waschbecken und andere Gegenstände mit wasserbenetztem Schwamm oder Microfasertuch einwaschen. Armaturen mit Wasser nachspülen und mit trockenem Microfasertuch nachpolieren. Bodenflächen im Nasswischverfahren oder maschinell bearbeiten. Geeignet für manuellen oder maschinellen Einsatz.

Hinweise/Gebote:

Nicht säurefestes Fugenmaterial mit Wasser gut vorwässern. Nicht verwenden auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofen Platte, Marmor) und Kunststein (Terrazzo). Emaille und glasierte Fliesen auf Säurebeständigkeit prüfen.

Bei Augenkontakt mit viel Wasser auswaschen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Anwendungstechniker und im technischen Handbuch.