

Diese Spezifikation umschreibt Artikel der Materialgruppe

Karton mit Biopolymerbeschichtung

Materialbeschreibung:

Die Box wird aus reinem Zellstoff hergestellt. Damit die Box resistent gegenüber Feuchtigkeit ist, wird der Karton auf der Innenseite mit einer Biopolymerfolie beschichtet. Es werden ausschliesslich kompostierbare und umweltfreundliche Farben eingesetzt, die weder Schwermetalle noch toxische Stoffe enthalten.

	Take away Carton Box braun/weiss, 85x65x90mm Artikelnummer 15771
	Take away Carton Box braun/weiss, 110x90x65mm Artikelnummer 15772
	Take away Carton Box braun/weiss 152x120x65mm Artikelnummer 15773
	Take away Carton Box braun/weiss, 160x90x60mm Artikelnummer 15774
	Take away Carton Box braun/weiss, 200x140x65mm Artikelnummer 15775

Material/Zusammensetzung:

Reiner Zellstoffkarton 260g/m² FSC Mix Credit
Biopolymer Beschichtung 25 g/m²

Lagerung:

Lagertemperatur: 0°C bis 35°C
Lagerzeit: max. 3 Jahre
Lagerbedingungen: vor direktem Sonnenlicht geschützt

Diese Informationen basieren auf unserem derzeitigen Wissens- und Kenntnisstand. Spezifikationen können jederzeit, ohne Vorankündigung, angepasst werden.

Produktionsstandort:

Italien

Eigenschaften:

Die Produkte eignen sich zum Einmalgebrauch für trockene, fettige, milchhaltige und saure Lebensmittel
Geeignet für die kurzfristige Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln

Biologische Abbaubarkeit:

Die Produkte sind vollständig biologisch abbaubar.

Zertifikate:

geprüft nach DIN EN 13432, Zertifikats-Nr. 7P0491 und 7P0492.
FSC-Zertifikat-Nr. SGSCH-COC-010010

Zolltarifnummer:

4823.6910

Pacovis AG
Grabenmattenstrasse 19
CH-5608 Stetten

Tel. +41 056 485 93 93 / Fax. +41 056 485 93 00

www.pacovis.ch

Diese Informationen basieren auf unserem derzeitigen Wissens- und Kenntnisstand. Spezifikationen können jederzeit, ohne Vorankündigung, angepasst werden.

Konformitätserklärung

Diese Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen und sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006** über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004** über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

☒ **VERORDNUNG (EU) Nr.10/2011** über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

Die Lacke und Druckfarben entsprechen der EuPIA Ausschlussliste

Verwendungszweck

Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Kontakt kommen sollen:

- trockene
- saure
- fettige
- milchhaltige

Das Produkt ist nicht geeignet für Säuglings- und Kleinkindernahrung

Globalmigration

Unter den folgenden Bedingungen geprüft:

Simulanz	Zeit	Temperatur
☒ B: Essigsäure 3 Gew.-%	10 Tage	40°C
☒ D:1 Ethanol 50 Vol.-%	10 Tage	40°C
☒ D2: Pflanzliches Öl	10 Tage	40°C

Die Globalmigrationswerte liegen unter dem Limit von 10mg/dm² oder 60 mg/kg.

Diese Informationen basieren auf unserem derzeitigen Wissens- und Kenntnisstand. Spezifikationen können jederzeit, ohne Vorankündigung, angepasst werden.

Spezifische Migration

Von folgenden Monomeren, beziehungsweise deren Zusammensetzungen, für die ein spezifisches Migrationslimit und Einschränkungen gelten, werden die Grenzwerte eingehalten:

Substanz	CAS-Nr.	SML mg/kg
Terephthalic acid	100-21-0	7.5
Hexamethylene diisocyanate	822-06-0	1 im Enderzeugnis berechnet als NCO
1,4-Butanediol	100-63-4	5
Tetrahydrofuran	109-99-9	0.6
Vinyl acetate	000108-05-4	12
Formaldehyde	000050-00-0	6
Acetaldehyde	000075-07-0	15
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one	002682-20-4	0.5
1,2-Benzisothiazolin-3-one	002634-33-5	5.5

Das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis wurde unter der Annahme berechnet, dass 6dm² der Probe mit 1kg Lebensmittel in Kontakt kommen.

Dual-Use-Additive

Folgende Dual-Use-Additive, die durch die VERORDNUNG (EG) Nr. 1333/2008 und VERORDNUNG (EG) Nr. 1334/2008 reguliert sind, sind im Material enthalten:

Substanz	E-Nr.	CAS-Nr.
Lactid acid	E270	-
Acido fosforico	E339	7664-38-2
Acido acetico (sale)	E262	64-19-7
Acetato di mentile	FL n. 09.023	79-20-9
Acido Carbonico, Sali	E500	-
Glicerolo triacetato	E1518	-

Diese Informationen basieren auf unserem derzeitigen Wissens- und Kenntnisstand. Spezifikationen können jederzeit, ohne Vorankündigung, angepasst werden.