

PURESAN ULTRA

Hochleistungswaschmittel für das PureSan-System (Ecolabel)

Anwendung

- Hauptwaschmittel.
- Enthält ein chlorstabiles Aufhellersystem.
- Für alle weißen Textilien.
- Geeignet für automatische Dosiersysteme.

Eigenschaften

- Hoch tensidhaltig mit exzellenter Schmutz- und Fleckenentfernung.
- Optimiert für Waschttemperaturen von 50-75°C
- Mit Antiinkrustierungsmittel für mineralische Salze wie Calciumcarbonat.

Anwendungshinweise

Empfohlenen Dosiermenge:

Leichte Verschmutzung: 1,5-5,5 g/kg TW

Chemothermische Wäschedesinfektion RKI (Listung eingereicht):

1,5 g/l PureSan Power + 0,25 g/l PureSan Ultra, 20 °C, 5 min, dann 60 °C, 10 min sowie Zugabe 1,5 ml/l Peracid Forte bei Desinfektionstemperatur (letzte), Fv 1:4, AB.

Chemothermische Wäschedesinfektion IHO:

1,5 g/l PureSan Power + 0,25 g/l PureSan Ultra, 20 °C, 5 min, dann 60 °C, 10 min sowie Zugabe 1,5 ml/l Peracid Forte bei Desinfektions-temperatur (letzte), Fv 1:4, AB.

Zusammensetzung gemäß EG-Empfehlung

< 5 %	Phosphonate, anionische Tenside
5 – 15 %	Seife und nichtionische Tenside

Enthält außerdem Duftstoffe und optischen Aufheller

Physikal.- chem. Eigenschaften

Spez. Gewicht (20 °C): 1,09 g/ml

pH-Wert (1 %ig): 9,0

Viskosität < 50 mPa.s

Umwelt

- die enthaltenen Tenside sind sehr gut biologisch abbaubar und übertreffen die Anforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes
- enthält keine APEO-Tenside, EDTA, NTA
- CSB-Wert: 610.772 mg/l

Sicherheit und Transport



GHS05

Erfüllt die europäischen Anforderungen für Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von gefährlichen chemischen Substanzen und Zubereitungen.

Lagerung

Verwendung > 5°C. Lagerung > 0°C.

PURESAN ULTRA

Hochleistungswaschmittel für das PureSan-System (Ecolabel)

EU-Ecolabel

Bei möglichst niedrigen Temperaturen und max. Beladung waschen.

Dosierung gemäß den Dosierempfehlungen und gemäß Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.

Wenn Sie dieses Ecolabel-Produkt gemäß den Dosierempfehlung verwenden, tragen Sie zu einer Reduzierung der Wasserverschmutzung, der Abfallproduktion und des Energieverbrauchs bei.

Hinweis: Gilt nicht bei Anwendung von Desinfektionsverfahren.



Verpackung

Faß	220 kg
Container	1050 kg