

SELECT POWER

Hochleistungsalkali- Booster aus dem Select- System

Anwendung

- Alkalibooster für exzellente Schmutz- und Fleckenentfernung.
- Synergistisch wirkendes Boostersystem in Kombination mit Waschmitteln des Select-systems.
- Geeignet für Baumwolle und Mischgewebe.
- Für weiße und die meisten farbigen Textilien.
- Geeignet für alle Maschinentypen.
- Zum Gebrauch in weichem bis hartem Wasser.

Eigenschaften

- Komplexe Lösung von Alkali, Sequestrieremittel und Antivergrauungsmitteln.
- Verseifung von natürlichen Ölen und Fetten.
- Kompatibel mit Peressigsäureprozessen.
- Enthält keinen opt. Aufheller.

Anwendungshinweise

Empfohlene Dosiermenge ml/ kg
Trockenwäsche (TW):

Verschmutzung	ml/kg TW
Leicht	2 - 5 ml/kg
Mittel	5 - 10 ml/kg
Stark	10 - 15 ml/kg

Chemothermische Wäschedesinfektion¹:
1,5 g/l Select Power, 1,6 ml/l Personril, 40 °C
(60 °C), 5 min (10 min), 1:4, AB.

¹ Angemeldet zur Listung beim RKI.

Zusammensetzung gemäß EG-Empfehlung

< 5 % Phosphonate, Polycarboxylate.

Enthält außerdem Hydroxide.

Physikal.- chem. Eigenschaften

Dichte (20 °C):	ca. 1.37 g/ml
Gesamtalkalität (1%):	3.85 g/l Na ₂ CO ₃
Ätzalkalität (1%):	2.07 g/l Na ₂ O
pH-Wert (1 %):	ca. 12.4

Umwelt

- Phosphat-, NTA und EDTA frei.
- COD-Wert: 88.017 mg/kg.

Sicherheit und Transport

Gefahr UN 1824

Erfüllt die europäische Gesetzgebung hinsichtlich der Klassifikation, Verpackung und Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen.

Lagerung

Gebrauch über 5°C. Lagerung
vorzugsweise über 0°C.

Verpackung

Kanister	25 kg
Faß	280 kg
Container	1350 kg