

Artikelnummer: 549643

Damp 43, 40 cm, blau



Feuchtmop mit Mikrofaser-Garnschlingen, der sich gut eignet für die Reinigung von größeren Bodentypen wie z.B. Klinkern, Fliesen und abgenutzten Böden. Sehr effiziente Aufnahme von großen Mengen von Schmutz und Partikeln, die wegen dem speziellen Aufbau mit Mikrofaser-Schlingen im Mop festgehalten werden. Wird vielfach verwendet für die tägliche Reinigung von Flur- und Gangbereichen mit starkem Verkehr. Wegen der schnellen Aufsaugung von Flüssigkeiten sehr gut geeignet für die Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten in Restaurants und Küchen. Vikan Velcrobezug Damp 43, passt auf 40 cm Komposithalter 374218.

Technische Daten

EAN Nummer	5705025496436
DUN Nummer	15705025496433
Zolltariff	63071090
VE	5 Stk.
VecSizes	40 cm
Farbe	blau
Höhe	12 mm
Länge	490 mm
Breite	150 mm
Colli Länge	490 mm
Colli Höhe	60 mm
Colli Breite	150 mm
Bruttogewicht	0.108 kg.
Nettogewicht	0.094 kg
Max. Reinigung Temperatur	95 °Celsius
Material	83% Pes, 17% CV (35% microfiber)
Ursprungsland	Estonia

Vikan Mikrofaser Technik



Damp 43

Article	Article no.	Size	Recommended frame or holder
25 cm Klett	549625	180x330 mm	VEC Klett - Mopphalter 374118
40 cm Klett	549640	180x500 mm	VEC Klett - Mopphalter 374218
60 cm Klett	549660	180x680 mm	VEC Klett - Mopphalter 374318
Taschenmopp	549600	195x470 mm	VEC Klapphalter 374018
Kontrolle	Die ersten vier Ziffern beschreibt die Konstruktion, die letzten zwei Ziffern das Model. PO Nummer informiert über Produktionsnummer, wann das Produkt bei Vikan produziert wurde.		
Verpackung	5 Verpackung in Polybeutel, 50 Stück pro Karton		

REINIGUNG

Einsatzbereiche	Besonders geeignet für stark verschmutzte und Strukturierten Fußböden in Eingangspartien.		
Anwendung:	Optimal im Einsatz mit dem Vikan ErgoClean® System . Sauber und feucht-präpariert wird der Bezug mit dem Mopphalter aus der Moppbox genommen, Quatratterleistung: 20-30 m2 bei hyginischen Reinigungen. Durch den Vikan Moppentferner lässt sich der Bezug ohne Körperbelastung oder Kontakt mit dem schmutzigen Bezug vom Klapphalter entfernen und in die zweite Moppbox abwerfen. Für eine optimale Anwendung empfehlen wir einen Beratungstermin mit einem Vikan Fachberater .		
Feuchtigkeit:	200%	Für optimales Reinigungsergebnis, Quartratmeterleistung und Effektivität	
Präparation:	Die Vikan Dosierkanne nach Maßtabelle für Moppbezug und Menge der Bezüge befüllen. Für eine optimale Präparation Moppbezüge senkrecht in die Moppbox einlegen		
Artikel	Gewicht trocken ± 5 g	ml Wasser	Gewicht im feuchtem Zustand ± 15 g
25 cm Klett	76	152	228
40 cm Klett	108	216	324
60 cm Klett	146	292	438
Taschen Mopp	127	254	381
Austrocknung des Fußbodens:	Die Feuchtmethode und die gleichmässige Benetzung bringen eine schnelle und gleichmäßige Trocknung des Fußbodens. In unter zwei Minuten ist die Rutschgefahr beseitigt und das Zurückbleiben von Trittsuren ist minimiert.		

PFLEGE

Waschanleitung	  	
Die Waschanleitung schreibt die max. Temperatur vor. Der Umwelt zuliebe sollten je nach Anwendung die Waschtemperatur überprüft und evtl. Reduziert werden, auch um eine Kosten- Und Zeitersparnis zu erzielen.		
Waschen	70°C	Waschmittel mit einem ph-Wert < 10 ist für die Moppwäsche geeignet. Bleichmittel und Biociden dürfen unter keinen Umständen verwendet werden, da dadurch die Fasern und die statische Aufladung beschädigt/minimiert werden kann.
Hygienisches Waschen	72-95°C, Abhängig von Waschzeit	
Trocknung	Max 55°C	Gemeßen an der Textiloberflächen (nicht die Lufttemperatur)
Autoklavierung	Dampf m. 121°C in 20 min.	Sie können unseren Bezug autoklavieren, aber dieser Prozess reduziert die Haltbarkeit
Entsorgung	Material	100% synthetisches Material, aufgeteilt in vielen recyclebaren Materialien abhängig von Anwendungsspezifikationen.
	Energie	Die Fasern haben einen sehr hohen Energiewert und im sauberen Zustand können diese ausschließlich mit Freisetzung von CO2 und Wasser entsorgt werden.



Vikan Mikrofaser Technik

KOMPOSITION

Material an der Reinigungs- oberfläche	83 % PES / 17% PA 0,9 dtex MF	Ultra Mikrofaser (< 0,3 Denier) und starke Fasern in Kombination bringen eine optimale Haltbarkeit und eine sehr gleichmäßige Friktion auf der Oberfläche. Die Innenseite des Bezugs hat eine hohe Konzentration an Mikrofasern, somit wird der Schmutz, weg von der Oberfläche, in den Mopp hinein transportiert. Diese Materialkonstruktion fördert ebenso das Auswaschen von hartem Schmutz und reduziert die Trockenzeit
Innenseite des Materials:	100 % PES ungewebt. Recycling aus PET Flaschen	Das Material hat keine chemische Anbindung an Wasser oder Staub und fördert somit ein hygienisches Waschen und Trocknen. Eine korrekte Feuchtigkeit (nicht zu naß, eher unterdosiert) verbessert die Reinigungsergebnisse.
Rückseite	100 % PA Velour 100 % PES gewebe	Es ist ein sehr strapazierfähiges Material im Einsatz, welches trotz des Einsatzes mit Feuchtigkeit, der Schmutzaufnahme und der sich immer wiederholenden Wasch- und Trocknungsgänge keine Reduzierung der Reinigungseffektivität aufweist.

CHARAKTERISTISCH

Schrumpf	Weniger als 5% bei Einhaltung der Waschanleitung
Absorbierung	4-5 x des Eigengewichts
Resistenz gegen Abfärbungen:	Bei Einhaltung der Anleitungen, keine Verfärbung der Textilien im trockenem oder feuchtem Zustand. Bei hohen Temperaturen kann eine leichte Abfärbung auf andere Textilien vorkommen. Ein separates Waschen von Moppbezügen und Tüchern aus unterschiedlichen Konstruktionen und/oder Anwendungen ist immer empfehlenswert.
Eco Label	Nordic Eco Label für Mikrofaser Tücher und Moppbezüge
Patent:	Gewebekonstruktion in Reinigungstextilien

GARANTIE UND LEISTUNG

Garantie auf 500 Einsatzzyklen (Waschen, Trocknen und Reinigung) gewährleistet die generelle Funktionstüchtigkeit auch in der hygienischen Reinigung. Abhängig vom Schmutz und der Häufigkeit der Reinigung kann eine Einschränkung der Garantie vorkommen - bei richtiger Anwendung, Waschen und Trocknen nach Anleitung, kann die Garantie sogar erweitert werden. Wir empfehlen eine Beratung unserer Experten.

Friktion	Bei der Feuchtreinigung ist Friktion zu erwarten. Friktionsfaktor μ ist etwa 0,28 auf einer homogenen Linoleumoberfläche, gemessen bei richtiger Vorpräparation. Eine Friktion < 0,30 wird generell als schonend für die Arbeit bezeichnet.
Abnutzung	Vikan Mikrofasern wurden auf absolut hochglänzenden Oberflächen getestet, ohne diese Oberflächen zu beschädigen. Sand und anderen sehr harter Schmutz sollte man aber besonders in sehr empfindlichen Bereichen vermeiden.
BM Dust test	80-85 % dust reduction tested due to VITC Damp on Table test. Dried and uniform applied standard dust on a plastic floor - mop will be set up in jig - surface is cleaned by the damp mop in both directions. Residual dust is measured and calculated with a BM Dust detector.
<u>Weber&Leucht</u> <u>S301/1.3</u>	Test is carried out at a external laboratory in order to meet the Nordic Ecolabel requirements on cleaning efficiency. In average the mop recieved 24% better cleaning performance compared with standard methods applied with common chemicals. On muddy dirt the efficiency is even 50% more efficient. The analyzed product is ecological as it does not require cleaning agents - while still offering a distinctly enhanced cleaning efficiency.

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Ergonomie	< 0,3 Friktion für leichtes Arbeiten - Leichtgewicht - keine Presse - Keine Körperbelastung bei Moppwechsel
Efficiency	Hoher Hygienestandard - hochtechnologische Textilkonstruktionen - Einstufiges Reinigungssystem
Effektiv and Einfach	< Prozesszeiten am Reinigungswagen = > Reinigungszeit - Einzigartige Benetzung durch Konstruktion mit Flüssigkeitsreservoir
Umweltzuliebe	Weniger Chemikalien und Wasserverbrauch durch Feucht- statt Naßreinigung



Developed and manufactured by the Vikan group for professionals.



Vikan GmbH, Hagenauer Str. 55 65203 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 23869671
Fax: +49 (0)611 23869673
Email: kundenservice@vikan.com