

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

BESCHICHTUNGEN

TRIGOMAT BRILLANT



Art.-Nr. 162.882 10-l-Kanister

- hochwertige und extrem strapazierbare Beschichtung, high-speed-geeignet
- geeignet für alle wasserfesten Belagsarten, geeignet für versiegelte Holz- und Parkettbeläge
- geeignet für Steinböden, inkl. Terrazzo und Granit
- trittsicher und rutschhemmend
- ideal einsetzbar im Krankenhaus- und Altenheimbereich
- beständig gegen Flächendesinfektionsmittel, bedingt gegen Händedesinfektion
- Oberflächenanierung in Verbindung mit Solex Systemtrocken-Grundreiniger problemlos möglich

ANWENDUNGSBEREICH:

Für eine hoch strapazierfähige Beschichtung von Belägen mit geschlossener wie auch poröser Oberfläche. Zum optimalen Oberflächenschutz von Kautschuk-, PVC- oder Linoleumbelägen, Natur- und Kunststein, inkl. Terrazzo und Granit sowie Hartböden, im Krankenhaus und in Altenheimen. **Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.**

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Trigomat Brilliant generell nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Bei stark porösen Belägen, z. B. **Linoleum**, wird empfohlen, für den ersten Auftrag Polymer-Grundierer oder Bigomat Brilliant, 1:1 mit Wasser verdünnt, einsetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, **Linoleum** bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten.

Wärmequellen sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Trigomat Brilliant in 1-3 dünnen Schichten aufbringen. Jede Schicht muss für sich gut durchtrocknen.

Produktverbrauch ca. 12,5-25 ml/m² und Auftrag. Begehbar nach ca. 2 Stunden. Belastbar nach ca. 24 Stunden und härtet in den Folgetagen weiter aus. Der abgetrocknete Pflegefilm kann durch maschinelles polieren verdichtet werden. Eine **Oberflächenrestaurierung** kann nach einer Grobschmutzentfernung in einer 1:10 bis 1:1 verdünnten Trigomat-Lösung im gleichmäßigen Achtwischverfahren vorgenommen werden.

Zum **Cleanern** 1:1 verdünnt einsetzen. Zur **Flächensanierung** und **Grundreinigung** empfehlen wir Solex, Lin Plus, Power Strip, Agil oder RZ-ST 10.

Für die **Unterhaltsreinigung** empfehlen wir z. B. Blue Star, Premium N^o 4, Kleen Top oder Pro-domo Klarwischpflege.

Nicht anwenden auf Belagsarten mit werkseitig transparenter PU Schutzschicht.

Für die **nicht sachgemäße Anwendung** und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Vor Frost schützen!

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: milchig weiße Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel
Giscode: GE 10
Haltbarkeit: im Originalgebilde mind. 1 Jahr; vor Frost schützen

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANS ´SPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).



KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE