

# G 447 Budenat® LM

## Flächendesinfektionsmittel

### Einsatzbereich

- Für die Desinfektion von Oberflächen, Bodenbelägen und Materialien in Praxen und Krankenhäusern.
- Besonders geeignet für die Desinfektion im Bereich der tierischen Lebensmittelverarbeitung wie Schlachthöfe und Verarbeitungsbetriebe sowie dem gewerblichen Küchenbetrieb.
- Hospitalismusprophylaxe.

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Fungizid, bakterizid und begrenzt viruzid.
- Wirksam gegen Hepatitis B- und C-, Influenza-, Noro- und HIV-Viren.
- Materialschonend.
- Geruchsneutral.
- VAH-gelistet.
- DVG-gelistet für den Lebensmittelbereich.
- Wirksamkeitsprüfung nach den klinisch relevanten Europäischen Normen DIN EN 1276, DIN EN 1040, DIN EN 13697, DIN EN 14476.

Technische Daten	
pH-Wert	7,5 - 8
Produkt-Farbe	farblos
Gebindegröße/Art	12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister



## G 447 Budenat® LM

Flächendesinfektionsmittel

### Anwendung und Dosierung



Für den Lebensmittelbereich.



Für Krankenhäuser und Praxen.



Für wasserbeständige Bodenbeläge.



Für wasserbeständige Materialien und Oberflächen.



Dosierung nach DVG-Liste:

1,5 % = 150 ml/10 l Wasser 30 min. Einwirkzeit.

Dosierung nach DGHM-Liste:

1,0 % = 100 ml/10 l Wasser - 1 Std. Einwirkzeit.

2,0 % = 200 ml/10 l Wasser - ¼ Std. Einwirkzeit.



Anwendung gegen Hepatitis B-Viren:

1,5 % = 150 ml/10 l Wasser - 1 Std. Einwirkzeit.

Anwendung gegen Noroviren:

6,0 % = 600 ml/10 l Wasser - ½ Std. Einwirkzeit.

### Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Biozid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Flächen, die mit Lebensmitteln oder Haut in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit mit klarem Wasser spülen.

### Ergänzende Produkte

Desinfektionsreiniger, DVG-gelistet:

G 451 Budenat® Combi.

### Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

N-Umweltgefährlich.

Xi-Reizend.

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

baua-Reg.Nr. N-16329, N16339, N-16359

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 447 Budenat® LM unter [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-Code: GD 30

Artikelnummer:

G447-0001

G447-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG447/6/12