

G 502 Buz® Point

Flecklöser für textile Beläge und Oberflächen

Einsatzbereich

- Für die Fleckdetachur auf allen lösemittel- und farbbeständigen Textiloberflächen, Teppichen und Polstermöbeln.
- Entfernt wasserunlösliche Verschmutzungen.
- Entfernt Kaugummi und Klebstoffe, Lacke, Teer und Bitumen, Schuhcreme, Kopier- und Stempelfarben, Tinte und Kerzenwachs, Öle und Fette.
- Entfernt problemlos Etikettenreste.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Problemlöser.
- Sehr gute Reinigungswirkung.
- Hinterlässt keine Rückstände.
- Flecklösekraft auf natürlicher Rohstoffbasis.
- Sparsam im Verbrauch.
- Angenehmer Duft.

Technische Daten	
pH-Wert	n.a.
Produkt-Farbe	farblos
Gebindegröße/Art	12 x 200 ml
	Druckgasverpackung im Karton





G 502 Buz® Point

Flecklöser für textile Beläge und Oberflächen

Anwendung und Dosierung



Für lösemittel- und farbbeständige Textiloberflächen, Teppiche und Polstermöbel.



Manuell:

Pur verwenden.

Aufsprühen. Kurz einwirken lassen. Mit sauberem, saugfähigen Tuch von außen nach innen wegtupfen.

Kaugummi u. a. mit Spatel entfernen.

Ergänzende Produkte

Für die großflächige Textilreinigung: G 470 Optiflor® G 477 Optiflor® Ex Garpadverfahren: G 500 0 Tens

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

- R 12 Hochentzündlich.
- R 38 Reizt die Haut.
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten Nicht rauchen.
- S 23 Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen.
- S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
- S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Enthält Limonen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Ge-brauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprü-hen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 502 Buz® Point unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GT 0

Artikelnummer G502-0200

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG502/3/12

Wichtige Hinweise

Farbige, empfindliche oder lackierte Oberflächen vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.

Reinigungsanleitung der Hersteller beachten.