

G 587 Budenat® Azid

Desinfizierender Sanitärreiniger

Einsatzbereich

- Für die Unterhaltsreinigung und Desinfektion im gesamten Sanitär- und Nassbereich.
- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Urinale, Toiletten, Waschbecken und Fliesen.
- Besonders geeignet in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, Schulen, Kindergärten.
- Einsetzbar in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.
- Löst problemlos Kalk, Urinstein, Schmutz und Seifenreste.
- Bakterizide und fungizide Wirkung.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Wirkungsvolle Desinfektion und Kalklösung in einem Arbeitsgang.
- Schnell wirksame Desinfektion ohne lange Wartezeiten.
- Sehr gute Fettlösekraft.
- Wirksamkeitsüberprüfung nach den klinisch relevanten Europäischen Normen DIN EN 1276, DIN EN 1650, DIN EN 13697.

Technische Daten

pH-Wert	2
Produkt-Farbe	transparent
Gebindegröße/Art	12 x 1 Liter Flasche im Karton 2 x 5 Liter Kanister im Karton



G 587 Budenat® Azid

Desinfizierender Sanitärreiniger

Anwendung und Dosierung



Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.

Oberflächen vor der Anwendung von G 587 Budenat® Azid mit kaltem Wasser vornässen.



Manuell:
WC, Urinal: pur verwenden.
Sanitरोberflächen: 50 ml / 10 l Wasser.



Desinfektion:
EN 1276 0,5 %/5 min.
EN 1650 0,5 %/15 min.
EN 13697 2,0 %/5 min.



Schaumkanone:
1:5 bis 1:10 mit Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Biozid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Ergänzende Produkte

Bei sehr starken Kalkablagerungen im Sanitärbereich:

G 460 Bucalex®.

Speziell im WC/Urinal:

G 465 Wc Cleaner.

Zur Luftverbesserung:

Buz® Fresh Raumdeo G569.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

- | | |
|-------------|---|
| C | Ätzend. |
| N | Umweltgefährlich. |
| R 34 | Verursacht Verätzungen. |
| R 50 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| S 2 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| S 26 | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. |
| S 28 | Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. |
| S 36/37 /39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. |
| S 45 | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen). |
| S 57 | Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |

baua-Reg.Nr. N-36759

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 587 Budenat® Azid unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GD 40

Artikelnummer:

G587-0001

G587-0005

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG587/4/12