

F362 Hartbeläge: Beschichten (TASKI Schwammklammer- oder Flachmoppwendung)


Wie wird eine Dispersion mit einer TASKI Schwammklammer- oder Flachmopp aufgetragen? – Ein abgenutzter oder poröser Boden muß zuvor grundbehandelt werden!




1. Stellen Sie das Warnschild auf. Vergewissern Sie sich, dass der Boden trocken ist und nicht mit einer alten Polymer- oder Wachsschicht bedeckt ist. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz vom Boden. Gießen Sie die Dispersion sparsam in einer geraden Linie auf den Boden.




2. Verteilen Sie die Dispersion mit dem Anstreichgerät gleichmäßig in Bahnen.




3. Nach 1 bis 1,5 m verteilen Sie das Produkt kreuzweise auf den bereits bearbeiteten Bahnen erneut.




4. Lassen Sie das Produkt trocknen bevor Sie den Boden betreten.



5. Tragen Sie eine zweite Schicht auf und wiederholen die Schritte 1, 2, 3 und 4. Falls erforderlich tragen Sie eine dritte Schicht auf und wiederholen ebenfalls die Schritte 1 bis 4.



6. Spülen Sie alle verwendeten Materialien.



Produkte

- TASKI Jontec Eternum (F2e)
- TASKI Jontec Luna (F2d)
- TASKI Jontec Matt (F2f)
- TASKI Jontec Resitol (F2j)

Ausrüstung

- Warnschild
- Feuchtwischgerät: TASKI lamello mit TASKI flortex
- Anstreichgerät: TASKI Schwammklammer mit Plüsch-Schwamm oder: Flachmopp, Fenstereinwascher, etc.

Kontrollpunkte

- Der Boden ist sauber und trocken. Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.