

TASKI Jontec Matt

Matte Dispersion, alkoholresistent

Produktbeschreibung

Matte, trittsichere Dispersion für die meisten harten, wasserfesten Hartbeläge.

Eigenschaften

- Spezielle mattierende Formulierung
- Beständig gegen die meisten handelsüblichen Hand- und Fussbodendesinfektionsprodukte
- Harter, lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Erhältlich in 2 x 5 L Kanistern zur Anwendung traditioneller Methoden und in 4 x 2,5 L Beuteln, passend für das TASKI ProSpeed System

Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für erhöhte Produktivität
- Hinterlässt einen matten Schutzfilm auf allen wasserfesten Bodenbelägen
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Besonders geeignet für den Gesundheitsbereich aufgrund weitgehender Alkoholbeständigkeit und matter Optik
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmäßig für perfekten Schichtaufbau.

Anwendungshinweise

Dosierung:


Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m²/Anstrich. Verwendung der 4 x 2,5 L Beutel nur in Kombination mit dem TASKI ProSpeed Beschichtungsgerät.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Bei Einsatz des TASKI ProSpeed Geräts bitte die Hinweise auf der Bedienungsanleitung und dem Produktlabel beachten. Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem Diversey-Versiegler behandeln. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

- Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem Diversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschließend weitere Schichten auftragen.

F2f



TASKI Jontec Matt

Wichtige Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln.

Um Streifenbildung und Rutschgefahr zu vermindern, mindestens 20g/m² pro Schicht verwenden. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.

Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.

Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.

Nicht im Außenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiß eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,02
- pH-Wert: 8,0 - 9,0
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047.

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 10

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com