

Wischpflege

- Reinigt, pflegt und schützt den Bodenbelag in einem Arbeitsgang
- Gleichmäßige Benetzung
- Erfüllt die Anforderungen DIN 18032/2, ist somit rutschhemmend und trittsicher
- Einsetzbar im ein- und zweistufigen Nasswischverfahren
- Bildet einen transparenten Pflegefilm, der auf Hochglanz poliert werden kann
- Variable Dosierung




Art.-Nr. 731400101 / 1 l

Verwendbar mit Dosierkopf (Art.-Nr. 7334001)

Art.-Nr. 731400106 / 5 l



Anwendung und Dosierung



30 ml Wischpflege auf 4 l Wasser geben und in eine Sprühflasche füllen.



Einpflege:
1 l Wischpflege und 4 l Wasser in ein Eimer geben und den Bodenbelag nasswischen und trocken lassen. Anschließend Bodenbelag mit einem Polierpad auspolieren.



Cleanern:
100 ml Wischpflege und 400 ml Wasser in eine Sprühflasche geben, den Bodenbelag besprühen und mit einer Einscheibenmaschine mit Cleanerpad auspolieren.

Einsatzbereich

Für alle wasserbeständigen und pflegebedürftigen Bodenbelagsarten wie PVC, Kautschuk, Linoleum, beschichtete Beläge und matte Natur- und Kunststeinbelagsarten wie Betonwerkstein, Travertin. Besonders geeignet für Sporthallenbeläge.

In der Sprühreinigung auch für feuchtigkeitsempfindliche Beläge wie Parkett und Kork einsetzbar.

Geeignet für alle wasserbeständigen und pflegebedürftigen Bodenbelagsarten wie PVC, Kautschuk, Linoleum, beschichtete Beläge sowie für matte Natur- und Kunststeinbelagsarten wie Betonwerkstein und Travertin.

Besonders geeignet für Sporthallenbeläge.

Geeignet für alle wasserbeständigen und pflegebedürftigen Bodenbelagsarten wie PVC, Kautschuk, Linoleum, beschichtete Beläge sowie für matte Natur- und Kunststeinbelagsarten wie Betonwerkstein und Travertin.

Geeignet für alle feuchtigkeitsbeständigen und pflegebedürftigen Bodenbelagsarten wie PVC, Kautschuk, Linoleum, beschichtete Beläge sowie für matte Natur- und Kunststeinbelagsarten wie Betonwerkstein und Travertin.

Ebenfalls auf Parkett und Kork einsetzbar.

Wichtige Hinweise

pH **8**

Gisbau-Code:
GU 40

Verpackung:
12 x 1 l Flaschen im Karton
2 x 5 l Bag im Karton

Stets kaltes Wasser (< 30°C) verwenden.
Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung entfällt.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen.